



Właściwości:

- Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
 - Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali
 - Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami
 - Nie ruchomy korpus i ruchoma szczęką tylna
- Zastosowanie:**
- Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

Akcesoria • Аксессуары 189-200

Osobności:

- Stalowe wstawki w gubkach indukcyjnie закалены и отшлифованы
 - Вставки с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок
 - Зажимной винт полностью защищен от загрязнения и попадания стружки
 - неподвижный корпус и задняя подвижная губка
- Применение:**
- Предназначены для тяжелых слесарных работ



**STALĘ Z PROWADZENIEM PRYZMOWYM
НЕПОВОРОТНЫЕ С ПРИЗМОВЫМ ПРИВОДОМ**

1240

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	S	A	B	C	D	E	H	L	a	h	Max. siła mocująca [daN] Макс. усилие зажима [даН]	
												[kg]	[кг]
321240140400	1240-80L	80	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.000	6,8
321240150600	1240-100L	100	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.400	7,4
321240160800	1240-125L	125	155	100	129	13	20	200	354	140	71	2.800	18,0
321240170000	1240-150L	150	180	125	187	13	20	222	437	175	79	3.600	31,0
321240180100	1240-175L	175	180	125	187	13	20	222	437	175	79	4.000	32,0
321240190300	1240-200L	200	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.300	59,0
321240200800	1240-250L	250	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.500	61,5

Właściwości:

- Korpus i szczęk ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów, pozostałe części wykonane ze stali narzędziowej
 - Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
 - Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali
 - Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami
- Zastosowanie:**
- Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, strugarek itp.

Podstawa obrotowa
Поворотная основа



Typ 1282 str. 191
Тип Тип стр.



Akcesoria • Аксессуары 189-200

Osobności:

- Корпус и подвижная губка выполнены из высококачественных чугуных отливок, а остальные детали изготовлены из конструкционной стали.
 - Стальные вставки в губках indukcyjnie закалены и отшлифованы
 - Вставки с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок
 - Зажимной винт полностью защищен от загрязнения и попадания стружки
- Применение:**
- Разработаны для использования на фрезерных, сверлильных, строгальных станках и т.д.



**STALĘ
НЕПОВОРОТНЫЕ**

1250

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	S	A	H	L	a	d	h	Max. siła mocująca [daN] Макс. усилие зажима [даН]	
									[kg]	[кг]
321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0